



## DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

# Tempo Silikonlu İpek İç Cephe Boyası

### ÜRÜN TANIMI

Silikonlu, silinebilme özelliği olan, ipek mat dokuda dekoratif son kat su bazlı iç cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ

Tempo Silikonlu İpek Boya, yüksek örtücülüğünün ve silinebilme özelliğine sahiptir. Yüksek aderans gücü sayesinde uygulandığı yüzey ile bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Doğru uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Tempo Silikonlu İpek İç Cephe Boyası, beton, sıva, betopan, OSB, eski boyalı yüzeylerde, cam tekstili, boyanabilir duvar kağıtları üzerine uygun astarlama sonrası güvenle kullanılabilir.

### UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler, düzgün, kuru, temiz, sağlam ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli yüzey düzeltmeleri yapılmalı ve uygun astar ile astarlandıktan sonra boya ile işlem yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulması gerekmektedir (28 gün). Eski boyalı yüzeyler üzerine (su ve solvent bazlı), astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafifçe zımpara yapılması gerekmektedir. Eski boyalı yüzey solvent bazlı bir boya ile boyanmış ise zımparalandıktan sonra Tempo Geçiş Astarı uygulanmalıdır. İlk kez uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Tempo Universal Astar kullanılmalıdır. Daha sonra Tempo Silikonlu İpek İç Cephe Boyası uygulanmalıdır.

Alçı, kireç, gaz beton, badana, gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde mutlaka 1/7 oranında inceltilmiş Tempo Binder tek kat olarak tarama ve perdahlama yapılmadan yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. (Bknz. Tempo Binder etiketi). Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile + 30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

### Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç: 140 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch): 0.019"

İnceltme (Su) : %5 ( Hacimce )

### BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



### **İNCELTME ORANI**

Temiz su ile %15 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanmalıdır.

Havasız (airless) püskürtmede, temiz su ile %5 inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlamak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

### **KURUMA SÜRESİ (20°C, HR:%65)**

İlk kuruma : 30- 60 dakika

İkinci kat uygulama : 4-5 saat

Son kuruma : 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

### **SARFIYAT**

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve inceltme oranına bağlı olarak 1 L ile tek katta 13- 20 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### **DEPOLAMA**

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.

### **AMBALAJ**

15 L, 7.5 L, 2.5 L

### **UYARI KELİMESİ**

Dikkat

### **ZARARLILIK İFADESİ**

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### **ÖNLEM İFADESİ**

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

### **BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.**

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



P501 İeriđi/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



**TS 5808/2012'ye uygundur.**



**G tebliđine uygundur.**

TSE

Parlaklık: Yarı Mat

Tane Büyüklüđü: İnce

Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m<sup>2</sup>/L)

Yaş Ovma Direnci: Sınıf 2

**Poz No**

15.540.1246, 15.540.1257, 15.540.1258, 15.540.1259

**Rayi No**

10.250.1004

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danıřınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklenmez. Bu bilgilerin deđiřtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.ř. tarafından üretilmektedir.**

**Rev. Mart 2025**

**BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.ř.**

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

[www.tempoboya.com.tr](http://www.tempoboya.com.tr)